


BIS RapidRail® Консоль стеновая (BUP1000)

(G 10 05)

монтаж к стене или перекрытию



Свойства и преимущества

- пластина с приваренным С-образным профилем
- также подходит для монтажа к перекрытиям
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- перфорация профилей WM15, WM30 и WM35 позволяет делать монтаж с двух сторон профиля
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	d1 (мм)	S (мм)	k (мм)	Профиль	Уп. min
660 3 015	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
660 3 019	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
660 3 115	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 125	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 130	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 715	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 720	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 725	250 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 215	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 220	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 225	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 240	400 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 245	450 mm	5,0	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603 6 820	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 825	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 835	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 840	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 850	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 860	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
6603 6 875	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
6603 6 805	1 050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidRail® Техн.информация».

Комбинировать с

BIS Подпорка для консолей
BIS RapidRail® Гайки быстрого монтажа
BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа

Комбинировать с

BIS Заглушки для профиля
BIS Шайбы (BUP1000)