



**VER-PRO**®  
*QUALITY.STABILITY.RELIABILITY*



**ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ  
VER-PRO**






# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## НОМЕНКЛАТУРА.


Гибкая подводка для воды гайка-гайка

	Артикул	Длина, см	Резьба, G
	VP30FF	30	1/2"
	VP40FF	40	1/2"
	VP50FF	50	1/2"
	VP60FF	60	1/2"
	VP80FF	80	1/2"
	VP100FF	100	1/2"
	VP120FF	120	1/2"
	VP150FF	150	1/2"
	VP200FF	200	1/2"

Гибкая подводка для воды гайка-штуцер

	Артикул	Длина, см	Резьба, G
	VP30FM	30	1/2"
	VP40FM	40	1/2"
	VP50FM	50	1/2"
	VP60FM	60	1/2"
	VP80FM	80	1/2"
	VP100FM	100	1/2"
	VP120FM	120	1/2"
	VP150FM	150	1/2"
	VP200FM	200	1/2"

Гибкая подводка для смесителей\*

	Артикул	Длина, см	Резьба, G
	VP40J	40	1/2" x M10
	VP50J	50	1/2" x M10
	VP60J	60	1/2" x M10
	VP80J	80	1/2" x M10
	VP100J	100	1/2" x M10
	VP120J	120	1/2" x M10
	VP150J	150	1/2" x M10
	VP200J	200	1/2" x M10

\*Данный вид подводки имеет разную длину штуцера (18 мм и 35 мм) и продается парой.

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ.

Перед установкой гибкой подводки произведите её визуальный осмотр на предмет повреждений оплётки, качество обжима пресс-гильз, повреждение резьбы, а так же убедитесь в наличии комплектных прокладок и уплотнительных колец.

Создайте достаточный доступ к соединениям гибкой подводки, для упрощения монтажа и дальнейшего обслуживания.

В процессе монтажа не допускается:

- превышать рекомендованный паспортом момент затяжки;
- перекручивать подводку;

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- допускать приложения к подводке растягивающих усилий;
- протягивать подводку через отверстия с краями, которые могут повредить оплетку;
- изгибать трубу с радиусом изгиба, меньше допускаемого.
- подвергать подводку механическим нагрузкам, изломам во время монтажа и эксплуатации;

После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут провести наблюдение за работой подводки. При появлении капель в соединениях, произвести их подтяжку.

В случае с монтажом смесителей с резьбой М10 необходимо применять гибкую подводку со штуцером М10х18мм и М10х35мм. За счет разной длины штуцера на подводках, монтаж подводки на смесителе значительно упрощается.

Необходимо использовать подводку достаточной длины. Не допускается наращивание длины гибкой подводки с помощью другой подводки, а также пропускать через отверстия, края которых могут повредить оплетку.

## **УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЮ.**

Строго запрещается подключать гибкую подводку в постоянном проточном режиме вместо трубопроводов.

Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности более 200°C и открытого огня.

Подводка должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте.

В процессе эксплуатации не допускать воздействия на подводку минеральных масел, растворителей, жидких углеводородов и прочих жидкостей, агрессивных к материалам подводки.

В процессе эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений.

Качество затяжки соединений гибкой подводки следует проверять не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

При переустановке гибкой подводки, следует проверить целостность резиновых прокладок. В случае их значительного износа или повреждения, прокладки необходимо заменить.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.**

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150. В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

## **УТИЛИЗАЦИЯ.**

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

В течение всего гарантийного срока изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - краткое описание дефекта.
2. Фотографии неисправного изделия в системе;
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
4. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ VER-PRO		
Модель		Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

### Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, Тел: 8 (800) 775-81-91.**

### Гарантийный срок -10 лет (сто двадцать месяцев) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



**WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.**


Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**М.П.**

**10 ЛЕТ  
ГАРАНТИИ**



**EAC**

 **ВСЯ ПРОДУКЦИЯ  
VIEIR ЗАСТРАХОВАНА**