



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Фитинг не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на фитинг от трубопровода. Несосоность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр;
2. В качестве уплотнительного материала соединения фитинга с трубопроводом должны применяться специальные герметизирующие материалы;
3. Монтаж фитинга на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией;
4. Согласно пункту 4.1 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы» после установки оборудования обязательно проводится индивидуальное испытание и оформляется «Акт проведения испытаний на герметичность» (в соответствии с Приложением В);
5. Резьба на монтируемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357;
6. При монтаже фитинга необходимо произвести осмотр поверхности резьбы и ответной части трубопровода. На резьбе не должно быть забоин, вмятин заусенцев, препятствующих навинчиванию фитинга;
7. При монтаже фитингов запрещается прикладывать к ним крутящие моменты, превышающие значения, указанные в таблице:

Резьба, дюйм	1/2"	3/4"	1"
Предельный крутящий момент, Нм	30	40	60

ОТКАЗЫ И КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ:

1. К потенциально возможным отказам относятся:
 - потеря плотности и прочности корпусных деталей;
2. К критериям предельного состояния относятся:
 - начальная стадия нарушения целостности детали;
 - возникновение трещин детали.

Оцените качество продукции LD Pride:



Ваше мнение важно для нас!

ООО «ЛД ПРАЙД»



СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ

Фитинг латунный LD изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 3712-006-42473563-2020 и признан годным к эксплуатации.

Визуальный контроль	Пройден
Проверка на прочность корпуса	Пройдена

ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОТМЕТКА ОТК:



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

1. Фитинги транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортировки и хранения – по группе 5 (ОЖ4);
2. Фитинги должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом;
3. При отгрузке потребителю фитинги консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие и имеют защитное покрытие;
4. В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах, фитинги не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных законов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Запрещается:
1. Производить работы по демонтажу при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
 2. Использовать фитинги на параметрах, превышающих указанные в технических характеристиках;
 3. Использовать фитинги в качестве опор для трубопровода;
 4. Допускать замерзание рабочей среды внутри изделия;
 5. Эксплуатировать фитинги при наличии деформации.

СТРАХОВКА

Продукция застрахована, согласно договору страхования ответственности производителя за качество продукции №2371039000612 от 12 июля 2023года.



Благодарим Вас за приобретение клапана марки LD Pride.


Изделие под маркой LD Pride отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки LD, Вы поддерживаете российского производителя и осуществляете вклад в экономику страны.

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ LD ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА DN 15-25

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1



Модели:

LD Pride 65.385.1.15x10L (латунь)
 LD Pride 65.385.1.15x12L (латунь)
 LD Pride 65.385.1.15x14L (латунь)
 LD Pride 65.385.1.15x16L (латунь)
 LD Pride 65.385.1.15x18L (латунь)
 LD Pride 65.385.1.15x20L (латунь)
 LD Pride 65.385.1.20x20L (латунь)
 LD Pride 65.385.1.25x25L (латунь)
 LD Pride 65.385.1.20x25L (латунь)
 LD Pride 67.385.1.15x10N (никель)
 LD Pride 67.385.1.15x12N (никель)
 LD Pride 67.385.1.15x14N (никель)
 LD Pride 67.385.1.15x16N (никель)
 LD Pride 67.385.1.15x18N (никель)
 LD Pride 67.385.1.15x20N (никель)
 LD Pride 67.385.1.20x20N (никель)
 LD Pride 67.385.1.25x25N (никель)
 LD Pride 67.385.1.20x25N (никель)

Модели:

LD Pride 65.395.1.15x10L (латунь)
 LD Pride 65.395.1.15x12L (латунь)
 LD Pride 65.395.1.15x14L (латунь)
 LD Pride 65.395.1.15x16L (латунь)
 LD Pride 65.395.1.15x18L (латунь)
 LD Pride 65.395.1.15x20L (латунь)
 LD Pride 65.395.1.20x20L (латунь)
 LD Pride 65.395.1.25x25L (латунь)
 LD Pride 65.395.1.20x25L (латунь)
 LD Pride 67.395.1.15x10N (никель)
 LD Pride 67.395.1.15x12N (никель)
 LD Pride 67.395.1.15x14N (никель)
 LD Pride 67.395.1.15x16N (никель)
 LD Pride 67.395.1.15x18N (никель)
 LD Pride 67.395.1.15x20N (никель)
 LD Pride 67.395.1.20x20N (никель)
 LD Pride 67.395.1.25x25N (никель)
 LD Pride 67.395.1.20x25N (никель)



НАЗНАЧЕНИЕ

Латунные фитинги используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, не агрессивные к материалу соединителей.

Соединители могут применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т.п.).

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ


TU 3712-006-42473563-2020

Декларация о соответствии ТР ТС 032: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА04.В.72733/25


Свидетельство о государственной регистрации продукции: КГ.11.01.09.013.Е.000927.02.23 от 06.02.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Значение
1.	Присоединительная резьба по ГОСТ 6357	1/2"; 3/4"; 1"
2.	Условное номинальное давление PN	4,0 МПа (40 бар)
3.	Пробное давление PN	1,5 PN
4.	Температура рабочей среды, °C	от -60 °C до +250°C
5.	Срок службы	30 лет
6.	Климатическое исполнение	У, УХЛ, ХЛ, ТВ
7.	Материал	Латунь ЛС59-1В
8.	Покрытие	Никель/ -



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА ВР					
Размер присоединительной резьбы	Размеры, мм			Вес, г	Кол-во в коробке, шт.
	L, мм	D, мм	SW, мм		
1/2"	34	10	25,3	29	80
1/2"	34	12	25,3	30	80
1/2"	34	14	25,3	32	80
1/2"	34	16	25,3	35	80
1/2"	34	18	25,3	36	90
1/2"	34	20	25,3	37	60
3/4"	34	20	31	43	40
3/4"	34	25	31	46	35
1"	37	25	38,5	70	40



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА НР					
Размер присоединительной резьбы	Размеры, мм			Вес, г	Кол-во в коробке, шт.
	L, мм	D, мм	SW, мм		
1/2"	36,5	10	21,5	24	80
1/2"	36,5	12	21,5	25	80
1/2"	36,5	14	21,5	28	80
1/2"	36,5	16	21,5	29	80
1/2"	36,5	18	21,5	31	80
1/2"	36,5	20	21,5	32	80
3/4"	37,5	20	27,3	41	60
3/4"	37,5	25	27,3	44	40
1"	40,2	25	34,5	63	60

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН от _____

Штуцер для шланга LD Pride Дн _____ ВР _____

количество _____

Наименование торговой организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

При предъявлении претензии по качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, с обязательным указанием:
 - названия организации или ФИО покупателя, контактные данные,
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие,
 - краткое описание дефекта
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.