



STOUT

все складывается

НОВИНКА

СДЕЛАНО В РОССИИ

STOUT POLIS – ВАША ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

- Котел разработан по трем главным приоритетам: Надежность, Безопасность и Простота управления.
- Компактные размеры, презентабельный внешний вид.
- Универсальные патрубки подключения - подключаются как на наружную, так и на внутреннюю резьбу. (Диаметр патрубков подачи и обратки * 1" Наружная резьба, 3/4" Внутренняя резьба)
- 4 модели: 6 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 15 кВт.
- 3 ступени мощности для гибкой настройки теплового режима.
- Распашные створки и быстросъемная лицевая панель.
- Встроенный манометр и реле давления.
- Адаптирован под установку группы быстрого монтажа STOUT в теплоизоляции.
- Гарантия – 2 года.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **Отопление с контролем температуры теплоносителя.** Поддерживается заданная температура теплоносителя, контролируемая встроенным термостатом.
- **Дистанционное включение и отключение отопительного котла** с помощью внешнего переключателя, подключенного к вводным клеммам котла.
- **Подключение питания внешнего насоса.** Возможность подключения циркуляционного насоса к вводным клеммам котла.
- **Подключение внешнего термостата.** Возможность подключения внешнего термостата к вводным клеммам котла
- **Подключение группы быстрого монтажа STOUT.** Возможность подключения группы быстрого монтажа STOUT к патрубкам подачи и обратки, через переходные муфты.

SEB-5101-000006

STOUT POLIS Котел электрический 6 кВт

SEB-5101-000009

STOUT POLIS Котел электрический 9 кВт

SEB-5101-000012

STOUT POLIS Котел электрический 12 кВт

SEB-5101-000015

STOUT POLIS Котел электрический 15 кВт





STOUT

все складывается

НОВИНКА

STOUT POLIS

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

- **Контактор** — мгновенно размыкает цепь питания при критическом перегреве или резком падении давления в системе.
- **Реле давления** — автоматически отключает котел при снижении давления ниже 0,7 Бар и возобновляет работу при восстановлении до 1,0 Бар.
- **Капиллярный термостат (диапазон 25–85 °С)** — обеспечивает поддержание заданной температуры с высокой точностью.
- **Датчик перегрева (самовозвратный)** — срабатывает при температуре 95 °С и автоматически возобновляет работу после остывания теплоносителя до 75 °С.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Котел электрический STOUT POLIS			
Номинальная тепловая полезная мощность, кВт	6	9	12	15
Номинальное напряжение питания, В	220/380 [+/-10%]	220/380 [+/-10%]	380 [+/-10%]	380 [+/-10%]
Частота питающего напряжения, Гц	50			
Диапазон регулировки температуры теплоносителя в приборе	25-85°C			
Температура срабатывания самовозвратного аварийного термовыключателя	95°C			
Давление теплоносителя, не более, МПа (бар)	3,0 бар			
Давление срабатывания предохранительного клапана	3,0 бар ±10%			
Наличие встроенного циркуляционного насоса	Нет			
Габаритные размеры ШxВxГ мм, не более	247мм x 750мм x 251мм			
Масса, не более	не более 22,5 кг			

STOUT

Комплект поставки с котлом:

- Кронштейн настенный -1 шт.
- Переключатель межфазный (до 9 кВт) – 1 шт.
- Предохранитель 2 А / 250 В - 1 шт. шт.
- Уплотнение кольцевое силиконовое G2 (артикул: DU4991100046)- 1 шт.
- Пластиковый дюбель- 4 шт.
- Шуруп 6x50- 4 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации– 1 шт.
- Отвертка шлицевая SL2/0x75 мм – 1 шт.

